

## SPECIFICATIONS TABLE

RACCORDI SERIE 116  
QUICK COUPLINGS SERIES 116



| Cod. art.<br>Itemcode | Dettagli tecnici<br>Technical details                                                                        | Pressione di esercizio<br>Working Pressure | Pressione min.scoppio<br>Min burst pressure | Diametro nominale<br>Nominal diameter | Materiale<br>Material | Intervallo di temperatura<br>Temp range | Flusso dell'olio<br>Oil flow | Peso<br>Weight |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|
|                       |                                                                                                              | bar                                        | bar                                         | mm                                    | mm                    | °C                                      | lt/min                       | Kg             |
| 199501601             | Nipplo 1/4" BSP cono M 120°<br>Nipple 1/4" BSP Male 120° cone thread                                         | 3000                                       | 6000                                        | -                                     | Zinc steel            | -30 / +100                              | 5,8                          | 0,05           |
| 199501602             | Nipplo 1/4" BSP cono F 60°<br>- 1/4" BSP cono M 120°<br>Nipple 1/4" BSP cone F 60°<br>- 1/4" BSP cone M 120° | 3000                                       | 6000                                        | -                                     | Zinc steel            | -30 / +100                              | 5,8                          | 0,05           |
| 101161202             | Innesto rapido femmina<br>1/4" BSP femmina<br>Quick coupling female 1/4" BSP, 1500 bar                       | 1500                                       | 3000                                        | 2,5                                   | Zinc steel            | -30 / +100                              | 5,3                          | 0,15           |
| 101166202             | Innesto rapido maschio,<br>1/4" BSP femmina<br>Quick coupling male 1/4" BSP female, 1500 Bar                 | 1500                                       | 3000                                        | 2,5                                   | Zinc steel            | -30 / +100                              | 5,3                          | 0,1            |